

tesa® Professional 4455

Product Informatie

Hoogwaardige papieren afplaktape voor nauwkeurige en vlakke verfranden op vuilafstotende oppervlakken

Productomschrijving

tesa® 4455 Silicone Precision Mask is een hoogwaardige afplaktape die speciaal is ontwikkeld voor uitdagende oppervlakken. De tape heeft een extra dunne maar sterke papieren rug gecombineerd met een speciaal geformuleerde lijmlaag die zorgt voor een stevige hechting op vuilafstotende oppervlakken, siliconen en anti-graffiti coatings. Ontworpen voor professioneel schilder- en lakwerk, levert het scherpe, vlakke verfranden op en laat het zich na tot 90 dagen binnen of 14 dagen buiten schoon verwijderen. Ideaal voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken ondersteunt deze tape efficiënte werkprocessen, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Kenmerken

- Binnen maskeren (tot 90 dagen)
- Buiten maskeren (tot 14 dagen)
- Zeker houvast op diverse vuilafstotende oppervlakken, siliconen en zelfs anti-graffiti verf
- Voor gladde en licht gestructureerde oppervlakken
- Voor schilder- en lakwerk van hoge kwaliteit

Toepassing

- Maskeren van diverse vuilafstotende oppervlakken, siliconen en zelfs anti-graffiti verf
- Bescherming van oppervlakken tijdens schilderwerkzaamheden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|-------|
| • Drager | Washi paper | • Totale dikte | 91 µm |
| • Type kleefmassa | op siliconebasis | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Rekkracht | 35 N/cm | • Scherpe kleurrand | zeer goed |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • UV-bestendigheid | 90 days |
| • Handafscheurbaarheid | ja | • Zonder restjes verwijderbaar | 90 days |
| • Oplosmiddelvrij | niet | na ... dagen | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 2.9 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® Professional 4455

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=4455>