

tesa® ACXplus 73210

Product Informatie

1000 µm dubbelzijdige acrylaatkern-tape

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 73210 is een dubbelzijdige, hoogpresterende acrylaatfoam-tape met uitstekende transparantie. Dankzij zijn visco-elastische eigenschappen absorbeert hij spanning, vult hij kieren en zorgt voor een sterke, duurzame verbinding – zelfs op onregelmatige oppervlakken. Deze tape is specifiek ontwikkeld voor het verlijmen van transparante of translucente materialen zoals glas, acrylaat of polycarbonaat en realiseert een vrijwel onzichtbare verbinding. Door de optische helderheid is deze tape ideaal voor toepassingen waarbij een naadloze en esthetische afwerking vereist is.

Kenmerken

- Hoge optische helderheid – ontworpen voor het verlijmen van transparante ondergronden
- Duurzame hechting – bestand tegen temperatuur, UV en veroudering
- Compenseert thermische uitzetting bij verbonden onderdelen
- Uitstekende hechting op transparante kunststoffen en glas
- Directe aanvangshechting met hoge uiteindelijke sterkte
- PFAS/PFOS-vrije samenstelling: Geproduceerd zonder perfluorgehalten stoffen, voor veiligere en duurzamere verlijmingsoplossingen.

Toepassing

tesa® 73210 is geschikt voor verschillende veeleisende verlijmingstoepassingen, waaronder:

- Transparante bewegwijzering en naamplaten
- Montage van transparante decoratieve panelen
- Verlijming van translucente profielen
- Toepassingen waarbij vrijwel onzichtbare lijmlijnen vereist zijn (bijv. winkelpresentaties, apparaten en interieurdesign)

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Acryl schuim	• Totale dikte	1000 µm
• Type kleefmassa	zuivere acryl	• Kleur	transparant
• Type voering	wit		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Temperatuurbestendigheid korte termijn	180 °C	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	100 °C
--	--------	--	--------

tesa® ACXplus 73210

Product Informatie

Kleefkracht op

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (na 14 dagen) | 15 N/cm | • Kleefkracht op PMMA (na 14 dagen) | 18 N/cm |
| • Kleefkracht op aluminium (na 14 dagen) | 28 N/cm | • Kleefkracht op PS (na 14 dagen) | 14 N/cm |
| • Kleefkracht op glas (na 14 dagen) | 23 N/cm | • Kleefkracht op PVC (na 14 dagen) | 15 N/cm |
| • Kleefkracht op PC (na 14 dagen) | 23 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 14 dagen) | 25 N/cm |
| • Kleefkracht op PET (na 14 dagen) | 15 N/cm | | |

Aanvullende informatie

tesa® 73210 is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De tape biedt betrouwbare prestaties bij uiteenlopende temperaturen en omgevingsomstandigheden. Voor een optimaal resultaat dienen oppervlakken schoon, droog en vrij van verontreinigingen te zijn. Het is aanbevolen om vooraf toepassingsspecifieke tests uit te voeren. Raadpleeg voor technische ondersteuning en het beste verlijmingsresultaat een tesa®-specialist.

Liner-opties:

- PV26: Wit papieren liner – zonder merknaam (160 µm)

Verkrijgbare dikte als alternatief:

- tesa® 73205 - 500µm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=73210>