

tesa® 4288EUPV12

Product Informatie



tesa® 4288EU PV12 Standaard Omsnoeringstape

Productomschrijving

tesa® 4288EU PV12 is een conventionele omsnoeringstape met een getensileerde polypropyleen drager. Het rubberen kleefstelsel zorgt voor een hoge aanvangskleefkracht op zowel polaire als apolaire oppervlakken. De mono-georiënteerde polypropyleen drager biedt een hoge flexibiliteit, goede trekkracht en lage rek. Dit maakt hoge prestaties mogelijk bij toepassingen als bundelen, palletiseren en het vastzetten van spoelen bij gemiddelde belasting. Dankzij het moeiteloos afrollen is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische verwerking, waardoor het de ideale keuze is voor gestroomlijnde verpakkingsprocessen.

Kenmerken

- Oplosmiddelvrije lijm en siliconering
- Hoge aanvangskleefkracht
- Lage rek
- Goede verwerkbaarheid
- Goede trekkracht

Toepassing

- Bundelen van leidingen met gemiddelde belasting (bijv. koper, ijzer en kunststof)
- Tijdelijke fixatie
- Palletiseren & verstevigen bij gemiddelde belasting
- "L/C" clippen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 115 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | zwart |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Beschikbare kleuren | zwart |
|-----------------------|-------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Rekkracht | 300 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Geen verkleuring | ja | | |

tesa® 4288EUPV12

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 6 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>