

tesa® 4224EUPV12

Product Informatie



tesa® 4224EU PV12 Algemeen Toepasbare Omsnoeringsband

Productomschrijving

tesa® 4224EU PV12 is een algemeen toepasbare omsnoeringsband met een geïntensiveerde polypropyleen ruglaag en een rubberen kleeflaag voor een goede initiële hechting. De mono-georiënteerde polypropyleen ruglaag biedt een hoge flexibiliteit, goede trekkracht en lage rek. Dankzij het moeiteloos afrollen is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen.

Kenmerken

- Oplosmiddelvrije lijm & loslaatlaag
- Hoge initiële hechting
- Lage rek
- Goede flexibiliteit

Toepassing

- Lichtgewicht bundeltoepassingen
- Vastzetten van lichte apparaatonderdelen
- Versterken en bundelen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | wit |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Rekkracht | 190 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Geen verkleuring | ja | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4224EUPV12

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>