

tesa® 64283EUPV12

Product Informatie



tesa® 64283EU PV12 Algemene Doelomsnoeringsband

Productomschrijving

tesa® 64283EU PV12 is een omsnoeringsband voor algemeen gebruik, ontworpen met een hoogwaardig, getensiliseerd polypropyleen drager en een rubberen kleefstelsel. Deze geavanceerde formulering zorgt voor een goede initiële hechting op zowel

polair als apolair oppervlak, waardoor het de voorkeurskeuze is in diverse toepassingen en industrieën. De monogeorienteerde polypropyleen drager biedt uitstekende treksterkte en minimale rek, wat maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid garandeert. Dankzij het moeiteloos afrollen is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen.

Kenmerken

- Oplosmiddelvrije kleefstof & lossing
- Hoge initiële hechting
- Lage rek
- Goede verwerkbaarheid

Toepassing

- Vastzetten van onderdelen van apparaten
- Bevestigen en zekeren van randapparatuur
- Residuvrij te verwijderen van verschillende oppervlakken zonder verkleuring
- Hoge aanpasbaarheid aan verschillende vormen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | blauw |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Rekkracht | 190 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Geen verkleuring | ja | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>

tesa® 64283EUPV12

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>