

tesa® 4287EUPV12

Product Informatie



tesa® 4287EU PV12 Universele Omsnoeringstape

Productomschrijving

tesa® 4287EU PV12 is een universele omsnoeringstape met een tensilized polypropyleen drager en een rubberen kleefstof voor een hoge aanvangskleefkracht. De mono-georiënteerde polypropyleen drager biedt een hoge vervormbaarheid, goede treksterkte en lage rek. Dankzij moeiteloze afwikkeling is onze tape geschikt voor zowel handmatige als automatische toepassingen, waardoor het de ideale keuze is voor efficiënte verpakkingsprocessen.

Kenmerken

- Oplosmiddelvrije kleefstof en liner
- Hoge aanvangskleefkracht
- Lage rek
- Goede vervormbaarheid
- Verwijderbaar zonder resten

Toepassing

- Bundelen van lichte producten
- Palletiseren
- Versterken en samenvoegen
- Beveiligen van lichte onderdelen van apparaten

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 85 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | orange |

Productassortiment

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • Beschikbare kleuren | transparant, oranje |
|-----------------------|---------------------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Rekkracht | 190 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Geen verkleuring | niet | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>

tesa® 4287EUPV12

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>