

tesa® CaRes 51919

Product Informatie



Repulpbare dubbelzijdige splice-tape

Productomschrijving

tesa® CaRes 51919 is een dubbelzijdige repulpbare tape bestaande uit een tissuepapieren drager en een gemodificeerde wateroplosbare acrylaatlijm.

Kleur: blauw

Kenmerken

- Hoogste kleefkracht
- Uitstekende hechting op gecoat en ongecoat papier, bijv. functionele barrièreverpakkingspapieren
- Goede schuifsterkte
- Goede repulpbaarheid (zonder liner) over het volledige pH-bereik (pH3 – pH9)
- Papier uit goed beheerde gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen

Toepassing

tesa® CaRes 51919 is bijzonder geschikt voor

- Flying splice-processen met kritische hechtingscondities
- Permanente overlappende splices
- Starten op de kern
- Handmatige en automatische toepassing

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| • Drager | Papier | • Kleur | blauw |
| • Type kleefmassa | repulpable tackified
acrylic | • Dikte van de tape | 115 µm |
| • Type voering | gebisiliconiseerd
papier | • Kleur voering | wit |

Productassortiment

- | | |
|------------------------|------|
| • Beschikbare formaten | ROLL |
|------------------------|------|

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|------|
| • Handafscheurbaarheid | ja | • statische schuifbestendigheid | goed |
| • Hechting | zeer goed | • Temperatuurbestendigheid | goed |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51919>

tesa® CaRes 51919

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51919>