

# tesa® ACXplus 77408

## Product Informatie

0,8 mm zwarte dubbelzijdige acryl schuimtape

### Productomschrijving

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line is een diepzwarte dubbelzijdige acrylschuimtape ontworpen voor bevestigingsonderdelen in de automotive sector. De visco-elastische acrylschuimkern zorgt voor betrouwbare en hoge hechtingsprestaties op verschillende ondergronden en kan wisselende omgevingscondities weerstaan gedurende de levensduur van een voertuig.

Ook verkrijgbaar in 0,5 mm dikte.

### Kenmerken

- Visco-elastische acrylschuimkern compenseert verschillende thermische uitzetting van verbonden onderdelen
- Goede dynamische en statische schuifweerstand over een breed temperatuurbereik
- Goede spleetvullende werking
- Goede vocht- en UV-bestendigheid
- Goede verwerkbaarheid

### Toepassing

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line is geschikt voor een breed scala aan permanente buitentoepassingen zoals:

- Spiegelmontage

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line wordt sterk aanbevolen voor allerlei soorten plastic-op-plastic montage met oppervlaktebehandeling (zoals: primer, plasma...) voor decoratieve onderdelen zoals:

- Embleem
- Deurspatbord
- Alle soorten accessoires op de bumper (zoals: Antennahouder, afdichtingen)
- Pilaar

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                 |                |            |
|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| • Drager          | geschuimd acryl | • Totale dikte | 800 µm     |
| • Type kleefmassa | epoxy-based     | • Kleur        | diep black |
| • Type voering    | PE              |                |            |

# tesa<sup>®</sup> ACXplus 77408

## Product Informatie

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                          |           |                                  |           |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| • Koudschokbestendigheid | zeer goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • L-jig                  | goed      | • Vochtbestendigheid             | zeer goed |
| • T-block                | goed      |                                  |           |

### Kleefkracht op

- |                                 |         |                                     |         |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op staal (direct) | 18 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 30 N/cm |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|

### Aanvullende informatie

PV 38 = Transparante blauwe PE liner

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77408>