

tesa® ACXplus 77405

Product Informatie

0,5 mm zwarte dubbelzijdige acrylschuimtape

Productomschrijving

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line is een diepzwarte dubbelzijdige acrylschuimtape die ontworpen is voor bevestigingsonderdelen in de automobieliindustrie. De visco-elastische acrylschuimkern zorgt voor betrouwbare en hoge hechtingsprestaties op een verscheidenheid aan substraten, en kan wisselende omgevingsomstandigheden weerstaan gedurende de levensduur van een voertuig.

Ook verkrijgbaar in een dikte van 0,8 mm.

Kenmerken

- Visco-elastische acrylschuimkern voor compensatie van verschillende thermische uitzetting van bevestigde onderdelen
- Goede dynamische en statische afschuifweerstand over een breed temperatuurbereik
- Goede prestaties bij het vullen van kieren
- Goede vocht- en UV-bestendigheid
- Goede verwerkingsmogelijkheden

Toepassing

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line is geschikt voor een breed scala aan permanente montage toepassingen aan de buitenzijde, zoals:

- Spiegelmontage

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line wordt sterk aanbevolen voor allerlei plastic-op-plastic montage met oppervlaktebehandeling (zoals: primer, plasma...) voor decoratieve onderdelen zoals:

- Embleem
- Deurspatbord
- Alle soorten accessoires op de bumper (zoals: antennehouder, afdichtingen)
- Pilaar

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|------------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 500 µm |
| • Type kleefmassa | epoxy-based | • Kleur | diep black |
| • Type voering | PE | | |

tesa[®] ACXplus 77405

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| • Koudschokbestendigheid | zeer goed | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
| • L-jig | goed | • Vochtbestendigheid | zeer goed |
| • T-block | goed | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op staal (direct) | 11 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 20 N/cm |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|

Aanvullende informatie

PV 38 = Transparante blauwe PE liner

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77405>