

tesa® 60634

Product Informatie



Aluminium gelamineerde PET-tape

Productomschrijving

tesa® 60634 is een enkelzijdige kleefband met een polyester-aluminiumlaminaat als drager. De polyesterfilm in de buitenlaag is voorzien van een siliconenvrij lossingssysteem. De aluminiumfolie in de binnenlaag is gecoat met een transparante acrylaatlijm. Het product wordt geleverd zonder extra liner.

Kenmerken

- De aluminiumlaag zorgt voor thermische geleidbaarheid om de warmteoverdracht te verhogen
- De PET-laag verbetert de afroldprestaties van de tapes
- Uitstekende vervormbaarheid maakt een stevige hechting van de koelleidingen aan de koelkastbehuizing mogelijk
- De tape heeft een zeer goede aanvangshechting op relevante kunststoffen en metalen

Toepassing

- Speciaal ontwikkeld voor de witgoedindustrie
- De tape wordt gebruikt in de geautomatiseerde productie van koelkasten en vriezers
- Het hecht de metalen koelleidingen aan de kunststof behuizingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| • Drager | Al-PET barrier laminaat | • Totale dikte | 60 µm |
| • Type kleefmassa | gemodificeerd acryl | • Dikte van de tape | _NULL µm |
| • Type voering | geen | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 50 % | • Bedrijfstemperatuur van | -20 °C |
| • Rekkracht | 45 N/cm | • Gemakkelijk te verwijderen | niet |
| • Bedrijfstemperatuur tot | 120 °C | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 2 N/cm | • Kleefkracht op staal | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|------------------------|--------|

tesa® 60634

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60634>