

tesa® 4328

Product Informatie



Zwart gekleurde premium afplaktape voor diverse toepassingen

Productomschrijving

tesa® 4328 is een zwart gekleurde premium papieren afplaktape die geschikt is voor diverse toepassingen.

Gebruik het voor veeleisende afplaktoepassingen, markeren, sluiten, bundelen en nog veel meer.

Duurzame Aspecten



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

De natuurrubberlijm van het product biedt een hoge aanvangshechting en uitstekende hechting op uiteenlopende oppervlakken.

Het kan hoge temperaturen weerstaan, waardoor het geschikt is voor ovensdrogen.

Toepassing

*Hoge temperatuurbestendige afplaktape, ideaal voor veeleisende afplaktoepassingen tijdens spuitlakken.

*Ideaal voor markeren, kleurcodering, bundelen en het sluiten van zakken.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Biogebaseerd gehalte naar gewicht (volgens EN 16785) | 48 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 160 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 9 % | • Scherpe kleurrand | ja |
| • Rekkracht | 39 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 140 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 140 °C |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | • Verfverankering | zeer goed |
| • Oplosmiddelvrij | ja | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4328PV0BK>

tesa[®] 4328

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4.8 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4328PV0BK>