

tesa® 4610

Product Informatie

Basisducttape

Productomschrijving

tesa® 4610 is een low grade ducttape met basis-tape-eigenschappen en een aantrekkelijk prestatieprofiel. De PE-drager is versterkt met een 18 mesh PET-weefsel en gecoat met een kleverige synthetische rubber kleefstof met een zeer goede hechting op verschillende ondergronden. tesa® 4610 is een zelfklevende tape met eigenschappen voor een breed scala aan toepassingen. Functies:

- *hoge initiële tack
- *goed scheurbaar met de hand
- *goede hechting op verschillende materialen
- *gemakkelijk af te wikkelen

Toepassing

- *Afdichten van leidingen
- *Bevestiging van beschermfolies
- *Sluiten van vuilniszakken
- *bevestigen, sluiten, verpakken en nog veel meer!
- *Duct tapes worden voornamelijk gebruikt als algemene multifunctionele tapes met een groot aantal toepassingen. Ze hebben een groot marktaandeel in segmenten als de bouw, MRO en particuliere eindgebruikers.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| • Drager | PE-gelamineerd textiel | • Totale dikte | 150 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Dikte van de tape | _NULL µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| • Rek bij breuk | 20 % | • Temperatuurbestendigheid | 95 °C |
| • Rekkracht | 30 N/cm | (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling) | |
| • Gemakkelijk te beschrijven | niet | • Verouderingsbestendigheid (uv) | matig |
| • Handafscheurbaarheid | zeer goed | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Rechte afscheurranden | goed | • Water resistance | matig |
| • Schuurbestendigheid | slecht | • Weefsel | 18 threads/inch ² |

tesa® 4610

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 4.5 N/cm

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4610PRO>