tesa® Softprint 73924

Product Informatie



Montagetape voor platen, SC-M, Flex, 500 medium schuim

Productomschrijving

tesa® Softprint 73924, een dubbelzijdige schuimtape, biedt een veilige en sterke hechtingsprestatie om de efficiëntie van het drukproces te verbeteren. Het product combineert onze Secure (SC) kleeflaag aan de plaatzijde met een medium (M) sterke hechting naar de sleeves, en is uitgerust met onze geëmbosseerde PP-liner.

Kenmerken

- Veilige hechting - uitstekende weerstand tegen randopkrulling over een breed temperatuurbereik
- Betrouwbare montage, ook bij lagere temperaturen
- Werkt het best onder schone en gestandaardiseerde omstandigheden

Toepassing

Montage van 1,14 mm (0.045") en 1,70 mm (0.067") flexografische drukplaten op stalen / alu / PU- en glassine sleeves.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE Schuim / folie versterkt	• Type voering	PP
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Totale dikte	550 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Color of foam	purperen	• Hardheid	middel
• Diktecategorie	500	• Product design	FLEX

Aanvullende informatie

tesa® Softprint Secure is verkrijgbaar in twee verschillende productontwerpen (Classic of Flex), vijf verschillende schuimhardheden (X-Soft, Soft, Medium, Medium-Hard, Hard) en met twee lineropties (geëmbosseerde PP-liner, gestructureerde Easy Application (EA)-liner) om een betrouwbaar, efficiënt proces met het beste drukkwaliteitsresultaat te ondersteunen.

- Flex-ontwerp uitgerust met flexibele PE-versterkingslaag
- Schuimeigenschappen: duurzaam, constante herstelkenmerken
- Liner: witte geëmbosseerde PP-liner

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=73924

tesa® Softprint 73924

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=73924