

productinformatie

tesa® 4430 PV2

Sjabloonmateriaal voor belettering en decoratie

tesa® 4430 PV2 is een algemeen sjabloonmateriaal voor de belettering en decoratie van voertuigen, bordenbelettering, belettering van glas en plexiglas en posterpainting. Door zijn dunne, transparante rug kan tesa® 4430 PV2 nauwkeurig gesneden worden, zodat scherpe randen worden bereikt.

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------|--------------|----------------------------|---------|
| ▪ Drager | vlak papier | ▪ Rek bij breuk | 5 % |
| ▪ Totale dikte | 105 µm | ▪ Rekkracht | 63 N/cm |
| ▪ Type kleefmassa | natuurrubber | ▪ Temperatuurbestendigheid | 60 °C |
| ▪ Kleefkracht op staal | 3.5 N/cm | | |

Eigenschappen

| | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------|-------|
| ▪ Met de hand afscheurbaar | ●●●● | ▪ Scherpe kleurrand | ●●●●● |
| ▪ Intekenbaarheid | ●●●● | ▪ Gladde kleurrand | ● |
| ▪ Geschikt voor zandstralen | ●● | ▪ Hanteerbaarheid | ●●●● |
| ▪ Verfverankering | ●●●●● | | |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●●● zeer goed ●●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04430>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.