

Product Informatie

Dubbelzijdige textieltape

tesa® 4944 is een dubbelzijdige textieltape die bestaat uit een textielsubstraat met een kleefstof van synthetisch rubber. Deze combinatie zorgt voor een zeer krachtige en duurzame hechting voor veel verschillende tapijsoorten. De tape is langdurig bestand tegen temperaturen tot 40 °C en kan met de hand worden afgescheurd. Deze dubbelzijdige textieltape is bij vakmensen zeer populair, niet in de laatste plaats vanwege zijn gebruiksgemak.

Voornaamste toepassing

- Duurzaam leggen van permanente vloeren
- Speciaal voor het bevestigen van tapijten op ruwe oppervlakken
- Zelfs geschikt voor veeleisende toepassingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	textiel	• Rek bij breuk	20 %
• Kleur	wit	• Rekkraft	35 N/cm
• Totale dikte	200 µm	• Type voering	film
• Type kleefmassa	synthetische rubber		

Kleefkracht op

• staal (direct)	14.5 N/cm	• staal (na 14 dagen)	24.0 N/cm
• PE (direct)	8.0 N/cm	• PE (na 14 dagen)	8.5 N/cm
• PP (direct)	16.0 N/cm	• PP (na 14 dagen)	24.5 N/cm
• PVC (direct)	14.0 N/cm	• PVC (na 14 dagen)	22.5 N/cm

Eigenschappen

• Temp.bestendigheid korte term.	60 °C	• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	●●●●
• Temp.bestendigheid lange term.	40 °C	• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	●●●●
• Hechting	●●●●	• Statische schuifbestendigheid bij 70 graden C	●
• Verouderingsbestendigheid (uv)	●●	• Waas	●●●●
• Vochtbestendigheid	●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

tesa® 4944

Product Informatie



Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04944>