

tesa® 4244 PVO



Product Informatie

Fijnelijn maskeringstape voor designschilderen

tesa® 4244 PV2 is een zachte PVC-tape met natuurrubber kleefstof voor fijnelijn maskering die een grotere trekkracht, een grotere verlenging en een hoger coating-gewicht biedt voor ruwe oppervlakken en speciale vereisten.

- geen krimp bij hoge temperaturen
- past zich aan aan dimensionele verandering tijdens ovensdrogen
- geen opkrullen en verwijderbaar zonder achterlating van residu
- goede kleefkracht op oppervlakken met een ruwe textuur

Voornaamste toepassing

Maskeren & design

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	PVC-folie	• Rekkraft	27 N/cm
• Totale dikte	110 µm	• Temperatuurbestendigheid	140 °C
• Type kleefmassa	natuurrubber	• Temperatuurbestendigheid (PP-EPDM)	140 °C
• Rek bij breuk	237 %	• Temperatuurbestendigheid (verf)	140 °C

Kleefkracht op

- staal 3.7 N/cm

Eigenschappen

• Met de hand afscheurbaar	●●●●	• Scherpe kleurrand	●●●●
• Gemakkelijk te verwijderen	Ja	• Bestand tegen hogedrukspuit	●●●●
• Geschikt voor stansen	Ja	• Hanteerbaarheid	●●●●
• Verfverankering	●●●●	• Vlamvertragend	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Aanvullende informatie

tesa® 4244 is tevens beschikbaar voor verwerking en stansen met een papieren voering (4244 PV4)

tesa® 4244 PVO



Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04244>