



# tesa<sup>®</sup> 50060 Flexible



## Product Informatie

Kruislings versterkte polyestervezel tape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 50060 Flexible is een kruislings versterkte vezeltape gebaseerd op een polypropyleenfolie gelamineerd op polyester vezels. Zijn flexibele vezels laten een zeer goede rekkracht in de lengte en de breedte zien, inclusief bestendigheid tegen buigen en scheuren. Ideale toepassingen zijn inwendig en uitwendig versterken van kartonnen dozen tegen scheuren of barsten. Het product wordt met name aanbevolen voor de inwendige versteviging van zij- en bovenopening handvatten.

## Toepassing

Ideale toepassingen omvatten inwendige en uitwendige versterking van kartonnen dozen tegen scheuren of barsten. Het product wordt met name aanbevolen voor de inwendige versterking van zij- en bovenhandvatten

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager          | PET-vezel / BOPP    | • Totale dikte | 175 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |             |          |                                 |    |
|-------------|----------|---------------------------------|----|
| • Rekkracht | 230 N/cm | • Kan worden gesneden / geponst | Ja |
|-------------|----------|---------------------------------|----|



# tesa<sup>®</sup> 50060 Flexible

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

Ideale toepassingen omvatten inwendige en uitwendige versterking van kartonnen dozen tegen scheuren of barsten. Het product wordt met name aanbevolen voor de inwendige versterking van zij- en bovenhandvatten

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50060>