

# tesa® 4576 PVO



## Product Informatie

### Luchtdoorlatende tape

tesa® 4576 is een zeer sterke, vervormbare en elastische enkelzijdige tape. De tape bestaat uit een witte PET/cellulose non-woven textiel, gecoat met een sterke Acryl kleefmassa. De hoge gas- en luchtdoorlatendheid van zowel de kleefmassa als de non-woven drager maakt deze tape de ideale barrière voor elk soort foamproces. De tape is na aanbrengen vocht- en verouderingsbestendig. De Acryl kleefmassa biedt een uitstekende bestendigheid tegen omgevingsfactoren zoals UV, ozon en temperaturen tot 160°C. tesa® 4576 rolt gemakkelijk af en is met de hand afscheurbaar. Geschikt voor een breed scala aan foamprocessen.

### Voornaamste toepassing

\*tesa® 4576 luchtdoorlatende tape wordt gebruikt bij foamprocessen zoals bij de productie van koelkasten in de huishoudelijke apparaten-industrie

\*De foamtape is geschikt voor toepassingen in de auto-industrie zoals bijvoorbeeld bij de productie van dashboards

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Technische gegevens

• Drager	niet geweven	• Rek bij breuk	17 %
• Kleur	wit	• Rekkraft	10 N/cm
• Totale dikte	140 µm	• Luchtdoorlaatbaarheid	6 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> xs
• Type kleefmassa	acryl	• Temperatuurbestendigheid	160 °C

#### Kleefkracht op

• ABS (direct)	2.2 N/cm	• PE (direct)	0.8 N/cm
• staal	1.0 N/cm	• PS (direct)	2.0 N/cm

#### Eigenschappen

• Met de hand afscheurbaar	●●●	• Geringe afwikkelkracht	●●●
• Hanteerbaarheid	●●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

#### Aanvullende informatie

- Doorlatende tape voor foamprocessen bijv. koelkasten. \* Geschikt voor toepassingen in de auto-industrie, bijv. productie van dashboards.

# tesa® 4576 PV0



## Product Informatie

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=04576>