



# tesa<sup>®</sup> 4139

## Product Informatie



### Enkelzijdige splicing tape

### Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 4139 is een transparante tape met een PETP rug. Zijn siliconenlijmsysteem biedt een uitstekende hechting op 'non-stick'/gesiliconiseerde oppervlakken. Kleur: transparant

### Toepassing

De rug met siliconenvrijgave schutfolie van tesa<sup>®</sup> 4139 maakt het ideaal voor het verkleven van papier en vrijgavefolieschutfolies. De coating behoudt de vrijgave-eigenschappen van de schutfoliematerialen in het geplakte gebied. De zeer geringe dikte van tesa<sup>®</sup> 4139 maakt het geschikt voor kleeftoepassingen voor alle gevoelige machinerieën.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- Totale dikte 80 µm

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Rek bij breuk 40 %
- Rekkraacht 30 N/cm

### Hechting aan waarden

- silicone 3,5 N/cm

### Aanvullende informatie

De rug met siliconenvrijgave schutfolie van tesa<sup>®</sup> 4139 maakt het ideaal voor het verkleven van papier en vrijgavefolieschutfolies. De coating behoudt de vrijgave-eigenschappen van de schutfoliematerialen in het geplakte gebied. De zeer geringe dikte van tesa<sup>®</sup> 4139 maakt het geschikt voor kleeftoepassingen voor alle gevoelige machinerieën.



# tesa<sup>®</sup> 4139

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04139>