



tesa[®] 4341

Product Informatie



Temperatuurbestendige maskeringstape voor verfspuiten gevolgd door ovensdroging tot 140 °C

Product Omschrijving

tesa[®] 4341 is een extreem elastische en flexibele papieren maskeringstape met fijne crêpe voor schilderwerk. Zijn zonder oplosmiddelen geproduceerde natuurrubberen kleefstof biedt zeer evenwichtige eigenschappen in termen van hechting, kleefkracht en afschuif- en temperatuurbestendigheid.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

- Professionele maskeringstoepassingen
- Ambitieuze lakwerk
- Geschikt voor gevoelige oppervlakken
- Bevestiging van zware maskeringsmaterialen
- Goede flexibiliteit voor krommingen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 55 % | • Type kleefmassa | natuurrubber |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Totale dikte | 190 µm |
| • Drager | licht gecrêpt papier | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|-------------|---------|
| • Rekkracht | 53 N/cm |
|-------------|---------|

Aanvullende informatie

Deze tape is bestand tegen natschuren en de uitstekende hechting van fillers of verf (op basis van water of oplosmiddelen) aan de achterkant van de tape vermijdt schilfervorming

Zelfs na het droogproces in de oven bij temperaturen tot 140 °C kan tesa 4341 makkelijk verwijderd worden zonder sporen na te laten.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa[®] 4341

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04341>