



# tesa<sup>®</sup> 4593

## Product Informatie



Kruisgeweven filamenttape, bestand tegen UV, hoge temperaturen en veroudering

### Product Omschrijving

Kruisfilament tape op basis van glasvezel. UV- en verouderingsbestendig. Hoge temperatuurbestendigheid (tot 150°C op korte termijn). Geschikt voor het beveiligen van transport, vastmaken, bundelen, palletiseren en roleinden bevestigen. Hoge scheurbestendigheid.

### Toepassing

Voor tranportbeveiliging en bevestiging, bundeling, palletisering en end-tabbing die een hoge temperatuur-, UV- en / of verouderingsbestendigheid vereisen.

Speciaal geschikt voor permanente bevestiging in de meubelindustrie en voor buitentoepassingen.

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                 |                |        |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager          | glasvezel / PET | • Totale dikte | 160 µm |
| • Type kleefmassa | acryl           |                |        |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |            |          |
|------------|----------|
| • Rekracht | 250 N/cm |
|------------|----------|

### Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 4 N/cm |
|---------|--------|

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04593>