

## Product Informatie

Sterk klevende PET-folietape voor kabelboommontage in auto-interieurs

De zeer grote kleefkracht van tesa® 50103 maakt het snel en veilig bevestigen van platte en ronde kabels in auto-interieurs mogelijk. De kleefeigenschappen worden geoptimaliseerd voor onregelmatige en ruwe oppervlakken (textiel, foam...). Kenmerken: \* grote kleefkracht op kritische oppervlakken \* scheurbestendig \* geringe en stabiele afwikkelkracht \* kan worden gebruikt met handmatige en automatische tapedispensers

### Voornaamste toepassing

Kabelmontage

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Technische gegevens

• Drager	PETP	• Type kleefmassa	acryl
• Kleur	transparant	• Rek bij breuk	65 %
• Dikte van de tape	90 µm	• Rekkkracht	45 N/cm

#### Kleefkracht op

• PET (direct)	6.0 N/cm	• PET (na 3 dagen)	7.2 N/cm
• PET fleeceschutfolie A (initiële hechting)	5.8 N/cm	• PET fleeceschutfolie A (na 3 dagen)	5.9 N/cm
• PET fleece oppervlak (initiële hechting)	3.4 N/cm	• PET fleece oppervlak (na 3 dagen)	4.1 N/cm

#### Eigenschappen

• Met de hand afscheurbaar	●	• statische trekbestendigheid	●●
• Geschikt voor ruwe oppervlakken	●●●●	• statische schuifbestendigheid	●●
• Temp.bestendigheid korte term.	160 °C	• Hanteerbaarheid	●●
• Hechting	●●●	• Lage VOC	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

#### Aanvullende informatie

Kabelmontage

# tesa® 50103

## Product Informatie



### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=50103>