

tesa® Professional 4402 Easy Cover® Precision Standard



Product Informatie

Met de afdekfolie van tesa Easy Cover® 4402 (incl. tesa® 4344 Precision Mask® Standard) bespaart u tijd en moeite. Dankzij deze praktische 2-in-1 oplossing beschermt u uw omgeving snel en veilig in slechts één stap. Zelfs grote oppervlakken – meubels, vloeren of muren – maskeert u in een mum van tijd, dankzij de doordachte aanpak van de verschillende formaten. Met tesa Easy Cover® 4402 Precision Standard hebt u een belangrijke troef in handen om vlekkeloos verfwerk af te leveren. In combinatie met uw deskundige vakmanschap zet u resultaten neer waarvan uw klanten onder de indruk zullen zijn.

Voornaamste toepassing

- Tijdbesparende 2-in-1 afdekoplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig maskeren in één stap
- Combinatie van afdekfolie en geïntegreerd tesa®-crêpepapier voor precisiewerk
- Voor strakke en nauwkeurige verfranden
- Langdurige toepassing op gladde en lichte structuuroppervlakken (tot 3 maanden)
- Perfecte basis voor uitmuntende schilderwerken binnenshuis

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Technische gegevens

• Drager	Washi papier	• Rek bij breuk	4 %
• Kleur	orange	• Rekkraft	30 N/cm
• Totale dikte	90 µm	• UV-bestendigheid	4 Weken
• Dikte van maskeerbedekking	8 µm	• Materiaal van maskeerbedekking	HDPE
• Type kleefmassa	acryl		

Kleefkracht op

- staal 1.7 N/cm

Eigenschappen

• Geschikt voor gevoelige oppervlakken	●●●	• Scherpe kleurrand	●●●●
• Geschikt voor ruwe oppervlakken	●●●	• Hanteerbaarheid	●●●●
• Verfverankering	●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

tesa[®] Professional 4402 Easy Cover[®] Precision Standard



Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar
<http://l.tesa.com/?ip=04402>