



tesa[®] Professional 4405 Easy Cover[®] Standard Paper

Product Informatie

2-in-1 afdekoplossing voor professionals

Product Omschrijving

tesa Easy Cover[®] Standard Paper 4405 is een afdekoplossing die professionele schilders tijd en geld bespaart. Dankzij de geïntegreerde maskeringstape kunt u in één stap grote oppervlakken afdekken en randen nauwkeurig maskeren. Het maskeerpapier kan in alle veiligheid worden aangebracht en verzekert schone verfranden binnenshuis. Het product is niet alleen geschikt voor traditionele schilderwerken, maar ook voor spuittechnieken. Vooral het maskeren en beschermen van ramen en deuren wordt kinderspel.

Toepassing

- Tijdbesparende 2-in-1 afdekoplossing voor professionals: grote oppervlakken afdekken en nauwkeurig maskeren in één stap
- Combinatie van maskeerpapier en geïntegreerde tesa[®]-afplaktape
- Voor schone verfranden binnenshuis
- Toepasbaar op gladde oppervlakken
- Perfect voor het maskeren van plinten, vensterbanken of deurkozijnen

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------------|----------------|--------|
| • Drager | licht gecrêpt papier | • Totale dikte | 120 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-------------|---------|----------------------------------|--------|
| • Rekkracht | 35 N/cm | • Materiaal van maskeerbedekking | Papier |
|-------------|---------|----------------------------------|--------|

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 3 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] Professional 4405 Easy Cover[®] Standard Paper

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04405>