

# tesa® Professional 4333 Precision Mask® Sensitive



## Product Informatie

Professionele maskeringstape voor scherpe verfranden op kwetsbare oppervlakken

De washi maskeringstape tesa Precision Mask® 4333 is perfect geschikt voor schilderwerken op kwetsbare oppervlakken zoals muurbedekking, behangpapier en geverniste oppervlakken. Hoewel deze professionele maskeringstape speciaal ontwikkeld is voor kwetsbare oppervlakken, blijft hij stevig plakken. Zo voorkomt hij het doorlopen van de verf zonder het oppervlak te beschadigen. Deze innovatieve, professionele maskeringstape bestaat uit een scheurvaste, uiterst dunne washi drager die gecoat is met een acrylkleefstof. De nieuwe maskeringstape werd speciaal ontwikkeld voor toepassingen die een maximale precisie vereisen en is makkelijk in gebruik.

## Voornaamste toepassing

- De tape is geschikt voor schilderwerken binnenshuis
- tesa® 4333 Mask® Sensitive is geschikt voor verf en lak op waterbasis
- Speciaal ontwikkeld voor maskering van uiterst kwetsbare oppervlakken die bescherming vereisen, zoals behang en pas geleverde oppervlakken
- De dunne soepele drager past zich makkelijk aan het oppervlak aan voor haarscherpe verfranden

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Technische gegevens

- |                |             |                   |         |
|----------------|-------------|-------------------|---------|
| • Drager       | vlak papier | • Type kleefmassa | acryl   |
| • Kleur        | pink        | • Rek bij breuk   | 5 %     |
| • Totale dikte | 80 µm       | • Rekkraft        | 32 N/cm |

### Eigenschappen

- |  |      |                     |      |
|--|------|---------------------|------|
| • Geschikt voor gevoelige oppervlakken | ●●●● | • Verfverankering   | ●●●● |
| • Geschikt voor ruwe oppervlakken      | ●●   | • Scherpe kleurrand | ●●●● |

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

### Aanvullende informatie

Maskeringstapes niet langer dan een week op kwetsbare ondergronden laten zitten. Daarna is er een risico dat de ondergrond beschadigd raakt bij het verwijderen van de tape. Voor het gebruik van een maskeringstape op een kwetsbare ondergrond raden we aan eerst een 24-uurs test uit te voeren.

# tesa® Professional 4333 Precision Mask® Sensitive



## Product Informatie

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=04333>