



# tesa Softprint® 52015 Steel Master



## Product Informatie

Schuimtape voor plaatmontage (middelhard) voor combinatiedruk & kompresse druk

## Product Omschrijving

tesa® 52015 Softprint Steel Master is een dubbelzijdig gecoate schuimtape, specifiek ontworpen voor de montage van fotopolymere platen met een dikte van 1,70mm (0,067") of 2,54mm (0,100") bij flexografische labelbedrukking.

Het middelharde schuim maakt dit tot de oplossing bij uitstek voor drukcombinaties en kompresse druk.

## Kenmerken

- Sterk samendrukbaar schuim, met superieur herstelgedrag voor uitstekende printkwaliteit
- Langdurige herstelkarakteristieken voor lange en snelle drukgangen
- Lage diktetoleranties voor snelle drukvoorbereiding en beperking van uitschot
- Grote hechtkracht aan open zijde op stalen cilinder of sleeve om beweging van de plaat te voorkomen
- Grote hechtkracht op plaat om omhoog komen van de randen of beweging van de plaat te voorkomen
- Niet toenemende hechtkracht voor gemakkelijk verleggen en vooral voor het gemakkelijk verwijderen van plaat en tape
- Sterke samenhang van kleefstof voor verwijderen zonder residu
- De gestructureerde PP-voering voorkomt de vorming van luchtballen bij het aanbrengen van de plaat
- Blauwe kleurmarkering duidt middelhard schuim aan

## Toepassing

tesa® 52015 Softprint Steel Master is een 380 µm (15 mil) categorie dubbelgecoate schuimtape, specifiek ontworpen voor de montage van fotopolymere platen met een dikte van 1,70mm (0,067") of 2,54mm (0,100") bij flexografische labelbedrukking.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                |                             |                   |                 |
|----------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| • Type voering | PP                          | • Type kleefmassa | tackified acryl |
| • Drager       | PE Schuim / folie versterkt | • Totale dikte    | 430 µm          |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                  |       |            |            |
|------------------|-------|------------|------------|
| • Color of logo  | blauw | • Hardheid | middelhard |
| • Diktecategorie | 380   |            |            |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52015>



# tesa Softprint<sup>®</sup> 52015 Steel Master

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52015>