



# tesa® 61958

## Product Informatie



### Geïntegreerde splicingtape

#### Product Omschrijving

##### Onderdelen

- polyester rug
- strip met lage kleefkracht
- gemodificeerde kleefstof in synthetisch rubber

##### Eigenschappen

- Splitliner voor de veilige bevestiging van de bovenste laag
- Robuuste polyester rug voor een betrouwbare splicing, zelfs bij hoge webspanning
- Dubbelzijdige zwarte rug voor optische detectie van de splice op de spoelpositie of in daaropvolgende processen
- Uitstekende kleefkracht en goede hechting op apolaire oppervlakken voor een optimaal contact tussen het aflopende web en de nieuwe spoel
- Eén kleefstrip met op maat gemaakte afpeileigenschappen voor een nauwkeurige opening van de nieuwe spoel na contact

#### Toepassing

De tape is bijzonder geschikt voor vliegende splice-toepassingen bij hoge snelheden in allerlei folieverwerkende processen, zoals flexo- en rotogravuredruk en lamineringsprocessen.

#### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Product Constructie

- |                   |                     |                |        |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager          | PETP                | • Totale dikte | 105 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur        | zwart  |

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                          |            |
|-----------------|---------|--------------------------|------------|
| • Rek bij breuk | 60 %    | • Houdbaarheid (verpakt) | 18 maanden |
| • Rekkracht     | 70 N/cm |                          |            |



# tesa<sup>®</sup> 61958

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=61958>