



tesa® 52307

Product Informatie



Voor de montage van zeer dunne fotopolymere platen op samendrukbare sleeves

Product Omschrijving

tesa® 52307 is speciaal ontworpen voor de montage van zeer dunne fotopolymere platen met een dikte van 0,76mm (0,03") of 1,14mm (0,045") op samendrukbare schuimsleeves bij wide-web folie en papier flexografische druk.

Deze oplossing voor het monteren van de plaat heeft aanmerkelijk verschillende hechtniveaus aan beide zijden van de tape. Als gevolg daarvan is de kleefkracht aan de open zijde sterk genoeg voor een betrouwbare hechting op het ruwe oppervlak van de samendrukbare sleeve, terwijl de afgemeten hechting op de plaatzijde zorgt voor een nauwkeurig en stabiel positioneren van de plaat zonder beweging of omhoog komen van de randen tijdens de drukgang.

tesa® 52307 blijft stevig bevestigd tijdens het demonteren van dunne platen van samendrukbare sleeves en kan vervolgens gemakkelijk en zonder residu worden verwijderd.

Vanwege de verschillende samendrukbare coatings die verkrijgbaar zijn (rubber, schuim, PU), wordt aangeraden om individuele toepassingstests te doen met tesa® 52307 voor het volledig bij de productie wordt gebruikt.

Toepassing

tesa® 52307 is speciaal ontworpen voor de montage van zeer dunne fotopolymere platen (0,76mm [0,030"] of 1,14mm [0,045"]) op samendrukbare schuimsleeves bij wide-web folie en papier flexografische druk.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|----------------|-----------|-------------------|-------|
| • Type voering | film | • Type kleefmassa | acryl |
| • Drager | PVC-folie | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | |
|------------------|----|
| • Diktecategorie | 70 |
|------------------|----|



tesa[®] 52307

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=52307>