




tesa® Bumperfilm 50560

Product Informatie



Tijdelijke beschermingsstape voor plastic exterieurcomponenten

Product Omschrijving

tesa® Bumperfilm 50560PV1 is de beste bescherming voor voornamelijk geschilderde, maar ook ongeschilderde plastic onderdelen. tesa® Bumperfilm 50560PV1 verzekert een betrouwbare bescherming voor plastic onderdelen die gevoelig zijn voor schade.

Dankzij zijn goede uv-bestendigheid en perfecte verfcompatibiliteit is tesa® Bumperfilm 50560PV1 de meest betrouwbare manier om geschilderde plastic onderdelen te beschermen tijdens het transportproces.

Eigenschappen & troeven:

- Betrouwbare bescherming
- Veilige hechting tijdens transport
- Kostenbesparing omdat er na het demaskeren niet gepolijst of gerepareerd moet worden
- Bescherming tijdens opslag buitenshuis tot 12 maanden lang
- Makkelijk aan te brengen en te verwijderen
- Eenvoudige afvalverwerking omdat zowel de folie als het kleefstelsel milieuvriendelijk zijn

Toepassing

- Bescherming van plastic onderdelen tijdens het montage-, opslag- en transportproces

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager | polyolefinic folie | • Totale dikte | 52 µm |
| • Type kleefmassa | PIB | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| • Rekkracht | 22 N/cm | • Geschikt voor stansen | Ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed | • UV-bestendigheid | 52 weeks |
| • Gemakkelijk te verwijderen | Ja | | |



tesa[®] Bumperfilm 50560

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50560>