



tesa[®] Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

Product Informatie

Pleisterlijm

Product Omschrijving

tesa[®] 60399 is een speciaal samengestelde geplastificeerde PVC-lijm met een lage afwikkelkracht en een hoge kleefkracht bij lage temperaturen.

Met een dikke, gemodificeerde rubberlijm is tesa[®] 60399 geschikt voor de meeste ruwe oppervlakken.

De lijm is bestand tegen vocht, zwak alkalische oplossingen, zuren en chemicaliën.

Kenmerken

tesa[®] 60399 is geschikt voor het maskeren van pleister-, schilder-, gips-, metsel- en stucwerk. Het beschermt gevoelige profieloppervlakken en gevels tegen stof en beschadiging door gereedschap.

Het is ook geschikt voor het sluiten van tassen, het omsnoeren van zware goederen en alle werkzaamheden op bouwplaatsen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 130 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Rekkraft | 20 N/cm |
| • UV-bestendigheid | 2 week / weken | • Hand tearability | goed |
| • Rek bij breuk | 170 % | • Vochtbestendigheid | goed |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 2 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=60399>