



tesa® Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape



Product Informatie

Soft PVC-isolatietape, gecertificeerd volgens de IEC 60454-3-1 / 5 norm

Product Omschrijving

De elektrische isolatietape tesaflex 53988 is een betrouwbare hulp voor elektriciens en andere vakmensen. Kenmerkend zijn het dikke basismateriaal, de hoge flexibiliteit en de sterke kleefkracht (zelfs op staal en bij lage temperaturen). De PVC isolatietape is niet enkel geschikt voor isolatie en markering van kabels, maar ook voor herstelling en bundeling. Gezien het brede aanbod aan kleuren - rood, blauw, bruin, zwart, wit, grijs, geel en geel/groen -, is de tesaflex 53988 ook uiterst geschikt als markeringstape. tesaflex 53988 is gecertificeerd volgens alle relevante standaarden en is bovendien gemakkelijk in gebruik.

Kenmerken

- Voor de meeste elektrische isolatietoepassingen
- Repareren
- Bundelen, markeren, verstevigen, afdichten en beschermen

Toepassing

- Uitermate geschikt voor elektrische toepassingen, b.v. isolatie- of markeerdraden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | zacht PVC | • Totale dikte | 150 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------|---------|
| • Temperatuurbestendigheid | 90 °C | • Rekkraft | 25 N/cm |
| • Rek bij breuk | 240 % | • Vochtbestendigheid | goed |



tesa[®] Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=53988>