



# tesa<sup>®</sup> Professional 4438

## Product Informatie



UV-oppervlakbeschermingstape, gemerkt

### Product Omschrijving

Onze UV-oppervlakbeschermingstape tesa<sup>®</sup> 4438 bestaat uit een licht gecrêpte en waterbestendige papieren basis voorzien van een speciale acrylkleefstof. Deze combinatie geeft een hoge verouderings- en temperatuurbestendigheid. Dankzij de hoge UV-bestendigheid is hij geschikt voor gebruik buitenshuis tot maximaal 12 weken en verwijderbaar zonder lijmresten. Eén keer tape aanbrengen, verschillende keren schilderen: Met onze oppervlakbeschermingstape werken professionele schilders efficiënter, besparen tijd en leggen de basis voor perfect schilderwerk. tesa<sup>®</sup> 4438 is bovendien geschikt voor zowel gevoelige als ruwe oppervlakken, is met de hand te scheuren en geeft precieze en scherpe verfranden.

### Kenmerken

- Voor professioneel schilderwerk
- Voor gevelrenovaties
- Buitentoepassingen (maximaal 12 weken)
- Ook geschikt voor gevoelige en ruwe oppervlakken
- Speciaal geschikt voor hechting op wateroplosbare acrylverven

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |             |                |        |
|-------------------|-------------|----------------|--------|
| • Drager          | vlak papier | • Totale dikte | 170 µm |
| • Type kleefmassa | acryl       |                |        |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                    |                 |                    |           |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| • UV-bestendigheid | 12 week / weken | • Rekkraft         | 33 N/cm   |
| • Rek bij breuk    | 5 %             | • Hand tearability | zeer goed |

### Hechting aan waarden

- |         |        |
|---------|--------|
| • staal | 4 N/cm |
|---------|--------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4438

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04438>