

# tesa® Professional 4172 Plastering Standard



## Product Informatie

### Bepleisteringstape voor standaardtoepassingen

tesa® 4172 bepleisteringstape biedt een goede bescherming van gladde oppervlakken tijdens bouwwerkzaamheden. Het is een scheurbestendige, zachte PVC-tape met vlakke rug en goede hechting.

De tape is bestand tegen vocht en kan worden gebruikt bij temperaturen vanaf 5°C. De bepleisteringstape is ook bestand tegen, zuren, basen en andere chemicaliën en is makkelijk af te rollen en te verwijderen. De tape is handinscheurbaar en makkelijk in gebruik.

### Voornaamste toepassing

- Maskeren buiten (maximaal 4 weken)
- Voor het maskeren van gladde oppervlakken tijdens pleister-, schilder-, gips-, metsel- en stucwerkzaamheden
- Bescherming tegen vuil en schade door gereedschap en materiaal
- Toepassing mogelijk op krommingen

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

#### Technische gegevens

• Drager	zacht PVC	• Rek bij breuk	190 %
• Totale dikte	120 µm	• Rekkraft	24 N/cm
• Type kleefmassa	natuurrubber	• UV-bestendigheid	4 Weken

#### Kleefkracht op

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 1.3 N/cm |
|---------|----------|

#### Eigenschappen

• Met de hand afscheurbaar	●●●	• Scherpe kleurrand	●●●
• Verfverankering	●●●	• Hanteerbaarheid	●●●●

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

#### Aanvullende informatie

Het is met name geschikt voor het maskeren van gladde, kwetsbare oppervlakken tijdens bepleisterings-, schilder-, gips-, metsel- en stucwerkzaamheden. tesa® 4172 beschermt kwetsbare profielen, gevels en hun omgeving tegen vuil en beschadiging door fabricagewerktuigen en –materialen en vergemakkelijkt snel en efficiënt werk. tesa® 4172 kan buitenshuis tot 4 weken worden verwijderd zonder achterlating van lijmresten. Het is geschikt voor toepassingen boven 5°C.

# tesa® Professional 4172 Plastering Standard

## Product Informatie



### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=04172>