



tesa professional 4498

tesa

Product Informatie

tesa® 4498 Easy Cover

Product Omschrijving

tesa® Easy Cover gevelbeschermingstape biedt in een handomdraai bescherming voor gevels en kwetsbare gedeelten van muren of woningen tijdens bepleisterings- en schilderklussen. De toegevoegde film op de hechttape van stevig textiel zorgt ervoor dat er geen verf op de beschermde zones kan lekken of doorlopen. Daardoor valt zorgeloos te klussen. Deze gebruiksvriendelijke tape is geschikt voor de meeste zones waar bescherming nodig is. De kleefmassa van natuurrubber zorgt voor stevige aanhechting op diverse oppervlakken. Bovendien bieden de verschillende breedtematen de keuze voor de beste tape, voor een ideale dekking van elke zone. Deze bepleisteringstape is 10 dagen lang uv-bestendig. Voldoende tijd dus om de klus te klaren.

Kenmerken

- Tape van stevig textiel met een dunne film die beschermt tegen lekkende en uitlopende verf
- Snel en eenvoudig te verwijderen
- 2-In-1-oplossing voor bepleisterings- en schilderklussen
- 10 dagen lang verwijderbaar zonder restjes
- Toepasbaar op deur- en raamkozijnen en diverse kwetsbare oppervlakken
- Zonlicht is geen probleem dankzij 10 dagen uv-bestendigheid
- Samenstelling tape: drager = textiel, kleefmassa = natuurrubber
- Beschikbare formaten: 20m: 550mm, 20m: 1400mm, 17m: 2600mm

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | textiel | • Totale dikte | 260 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|------|
| • Rek bij breuk | 20 % | • Materiaal van | LDPE |
| • Rekkracht | 55 N/cm | maskeerbedekking | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 5 N/cm |
|---------|--------|



tesa professional 4498

tesa

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=04498>