



# tesa<sup>®</sup> Professional 64621

## Product Informatie

Dubbelzijdige folietape voor vastmaken en bevestigen

### Product Omschrijving

De dubbelzijdige folietape tesa<sup>®</sup> 64621 bestaat uit een PP-basis voorzien van een kleefstof van synthetisch rubber. De transparante folietape heeft een goede initiële hechting, is vochtbestendig en kan universeel gebruikt worden voor het bevestigen of vastmaken van voorwerpen. Hij is een goede keuze voor voor vakmensen die regelmatig bij evenementen werken of vaak in situaties komen waarbij snel reageren vereist is.

### Toepassing

- Bevestigen en vastmaken
- Uitrusting van decoratie- en verpakkingsmaterialen
- Aan elkaar lijmen van textiel, folies, papier en kunststoffen

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |                     |                |       |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|
| • Drager          | PP-folie            | • Totale dikte | 90 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber |                |       |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                    |      |                      |      |
|--------------------|------|----------------------|------|
| • Hand tearability | goed | • Vochtbestendigheid | goed |
|--------------------|------|----------------------|------|

### Hechting aan waarden

- |         |         |
|---------|---------|
| • staal | 10 N/cm |
|---------|---------|

### Aanvullende informatie

#### Gebruik

- Transparante dubbelzijdige tape voor tal van toepassingen
- Geschikt voor de montage van lichte voorwerpen (bv. styrofoam)
- Voor gladde oppervlakken

#### Producteigenschappen

- Erg dunne rug
- Met de hand afscheurbaar



# tesa<sup>®</sup> Professional 64621

## Product Informatie

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=64621>