



tesa[®] PRO 66743 Mounting Wallpaper & Plaster



Product Informatie

Sterke en duurzame tape - Dubbelzijdig gesiliconiseerd papier - Voor permanente toepassingen

Product Omschrijving

Als klanten willen dat je objecten op gestructureerde oppervlakken bevestigt zonder spijkers of schroeven te gebruiken, gebruik dan tesa PRO Montagebehang & Pleister. De dubbelzijdige tape is ontworpen om op gevoelige oppervlakken vast te houden. De formule compenseert kleine oneffenheden in het oppervlak en vereenvoudigt het werk van ambachtslieden. In staat zijn om kunstwerken in gebouwen op te hangen of borden op te hangen in garages. Een strook tape van 1 m kan tot 10 kg dragen. Aanbrengen in verticale stroken en over de volle lengte van het object. Druk de montagetape minimaal vijf seconden stevig aan op een stofvrije ondergrond.

Kenmerken

- Gebruik geen gewone tape op behang en pleisterwerk: deze professionele montagetape is speciaal ontworpen om vast te houden op gestructureerde oppervlakken
- Permanente en betrouwbare grip zonder de muur te beschadigen: tesa PRO Montagebehang & Pleister maakt gebruik van verouderde schroeven, pluggen of spijkers - voor snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap
- Ideaal voor gebruik binnenshuis: sterk dubbelzijdig plakband voor het veilig bevestigen van platte voorwerpen zoals borden en meer
- Eenvoudig te gebruiken: de montagetape kan in afzonderlijke kleine of grote stukken worden gesneden voor een plakstrip in de geoptimaliseerde maat

Toepassing

Eenvoudig aan te brengen:

1. Om de montagetape zijn volledige hechtvermogen te laten ontwikkelen, moeten het object en het oppervlak vrij zijn van stof, vuil en vet.
2. Raak het open hechtoppervlak niet aan, want dit kan de hechtkracht aantasten.
3. Druk de montagetape gedurende minstens vijf seconden stevig aan.
4. Om te verwijderen, de montagetape voorzichtig parallel aan de wand lostrekken.
5. Onze montagetapes zijn bedoeld voor permanent gebruik, dus er kunnen restjes op het object achterblijven. Probeer die te verwijderen met tesa lijmverwijderaar.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|---------|
| • Drager | PE-schuim | • Totale dikte | 1350 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66743>



tesa[®] PRO 66743 Mounting Wallpaper & Plaster

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Verouderingsbestendigheid (uv) goed
- Vochtbestendigheid slecht

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?mp=66743>