



tesa® 4319

Product Informatie



Hoge crêpe en flexibele afplaktape voor schilderwerk - speciaal voor rondingen

Product Omschrijving

tesa® 4319 is een zeer flexibele en vormbare afplaktape gemaakt van een drager van crêpepapier en een lijmlaag van natuurrubber. De flexibele afplaktape is vooral handig voor het afplakken van rondingen.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- De hoge rekbaarheid van de crêpedrager maakt deze vooral geschikt voor 3-dimensionale objecten.
- Dankzij de dikke lijmlaag blijft de afplaktape betrouwbaar zitten, zelfs op ruwe oppervlakken.
- De sterke en vormbare papieren drager van tesa® 4319 maakt deze zelfs geschikt voor meer complexe toepassingen zoals oppervlaktebescherming waar een hoge mechanische weerstand vereist is.
- De flexibele afplaktape bespaart u tijdrovende correcties.
- Met de combinatie van hoogwaardige oppervlaktebeschermingstape en degelijk vakmanschap behaalt u optimale werkresultaten.

Toepassing

- tesa® 4319 is een flexibele afplaktape, ideaal voor diverse verftoepassingen, vooral voor afplakken rondom rondingen
- De afplaktape zorgt voor snel en betrouwbaar afplakken, zelfs op ruwe oppervlakken
- Het uittrekken van de tape tijdens het aanbrengen maakt het mogelijk om de tape zelfs op rondingen of 3-dimensionale objecten aan te brengen.
- De tape is met de hand af te scheuren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 67 % | • Type kleefmassa | natuurrubber |
| Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Totale dikte | 375 µm |
| • Drager | zeer gecrêpt papier, licht gecrêpt papier | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 58 % | • Hand tearability | zeer goed |
| • Rekkracht | 24 N/cm | | |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 4.5 N/cm |
|---------|----------|

Aanvullende informatie

Aanbeveling: Het uittrekken van de crêpedrager garandeert gelijkmatig gedefinieerde verfranden en een goede hechting.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04319>