

# tesa Powerbutton® Classic

## Hakenrek, 3 haken

BNR 59334

Het tesa® Powerbutton Classic Hakenrek, 3 haken kan worden gemonteerd zonder boren. De herbruikbare metalen haak heeft een draagkracht tot 12kg.

### Kenmerken

- Makkelijk te monteren zonder boren of schroeven
- Extra sterke houdt tot 12kg
- Sterke hechting op de meeste ondergronden\*\*
- Gepatenteerde technologie\*
- Eenvoudig op te hangen
- Verwijderbaar zonder tegels of ondergrond te beschadigen\*\*\*
- Waterproof
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Aantrekkelijk design van roestvrij staal (RVS)
- Verkrijgbaar als dubbele haak

\*EP 1 440 246 B1

\*\*Niet geschikt voor gebruik op pleisterwerk, behang, PE, PTFE of PP

\*\*\*Niet spoorloos verwijderbaar van pleisterwerk of behang, lijmresten kunnen achterblijven.

### Producteigenschappen

• Applicationfield	Badkamer, Keuken	• Suitable surfaces	Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Beton, Metaal, Marmeren, Steen
• Houdkracht tot	12 kg	• Reusable	ja
• UV-bestendig	ja	• Waterproof	niet
• Waterbestendigheid	ja	• Vorm	Rechthoekig
• Humidity resistant	ja	• Number of hooks	Drievoudige haak
• Resistance to chemicals	Niet	• Batteries required	niet
• Solvent free	ja	• Batteries included	niet

### Technische gegevens

• Application temperature	from 5°C up to 40°C	• Residue-free removable	ja
• Area of use	Binnenshuis	• Type kleefmassa	silaan gemodificeerd polymeer
• Materiaal	Roestvrij staal	• Gevaarlijke materialen	niet

# tesa Powerbutton® Classic

## Hakenrek, 3 haken

### Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar  
<http://l.tesa.com/?ip=NaN>