



tesa® Ultra Power Extreme Reparatietape

Product Informatie

BNR 56622, 56623

Product Omschrijving

tesa® Ultra Power Extreme Reparatietape biedt hulp tijdens al je avonturen. Dankzij zijn sterke hechtkracht en grote veelzijdigheid is deze tape geschikt voor gladde en ruwe oppervlakken. Je kunt er gaten, barsten, spleten en scheuren mee afdichten en gebroken onderdelen repareren. Deze reparatietape is ook zeer goed bestand tegen uv-licht en extreme weersomstandigheden – het ideale hulpmiddel voor buitenklussen. De sterke tape is met de hand afscheurbaar voor extra gebruiksgemak.

Kenmerken

- Extreem sterk: de tape biedt een ongelooflijk goede grip - perfect voor stevige reparaties in diverse veeleisende omstandigheden
- Veelzijdig: deze ducttape heeft een stevig hechtmiddel dat ook aan ruwe oppervlakken blijft plakken
- Design voor de lange termijn: dankzij de hoge weerstand tegen schuring gaat de tape extra lang mee
- Duurzaam en stevig: water-, weer- en uv-bestendig voor veeleisende buitenklussen
- Uitstekende kwaliteit: ducttape met een sterke, gelaagde textildrager
- Gemakkelijk te gebruiken: superhandig - gemakkelijk met de hand af te scheuren
- Multifunctionele reparatietape: geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Ideaal voor noodreparaties: repareer gebroken of losse onderdelen, zoals kleine beschadigingen aan bumpers
- Voor snelle, betrouwbare oplossingen: perfect voor het repareren van grote gaten, barsten, spleten en scheuren

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | PET-textiel | • Totale dikte | 420 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|------|
| • Schuurbestendigheid | ja | • Oplosmiddelvrij | ja |
| • Temperatuurbestendigheid | ja | • Ozone resistance | ja |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | niet |
| • Beschrijfbaar | niet | • Scheurbestendig | ja |
| • Geschikte oppervlakken | Meeste kunststoffen,
Glas, Metaal, Staal | • UV-bestendig | ja |
| • Kleefkracht | Zeer sterke
kleefkracht | • Verouderingsbestendigheid (uv) | ja |
| • Olie- en vetbestendig | ja | • Waterdicht | ja |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=56622>



tesa® Ultra Power Extreme Reparatietape

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=56622>