



tesa® Softprint 72328

Product Informatie



Montagetape voor schuimplaten: KLASSIEK productontwerp

Product Omschrijving

Dubbelzijdige schuimtape

Schuimeigenschappen

- Lage diktetolerantie
- Langdurige, constante herstelkenmerken

Kleefeigenschappen

- Oppervlakte-eigenschappen met medium kleefkracht
- Voldoende verlijming van platen
- Eenvoudige plaatdemontage
- Uitstekende tapehechting aan de sleevezijde

Aanvullende eigenschap

- Gestructureerde PP-liner om de vorming van luchtzakken te voorkomen tijdens het monteren van de plaat

Kenmerken

Eigenschappen van het schuim

- Lage diktetolerantie
- Langdurige, constante hersteleigenschappen

Hechtende eigenschappen

- Medium kleefkracht oppervlakte-eigenschappen
- Voldoende plaathechting
- Gemakkelijke plaat demontage
- Uitstekende hechting van tape aan de hulszijde

Extra eigenschap

- Gestructureerde PP-voering om de vorming van luchtballen te voorkomen wanneer de plaat is gemonteerd

Toepassing

Montage van 1,14 mm (0,045") en 1,70 mm (0,067") flexografische drukplaten op stalen /alu /PU en glascilinders



tesa® Softprint 72328

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	PE Schuim / folie versterkt	• Type voering	PP
• Type kleefmassa	tackified acryl, acryl, gemodificeerd acryl	• Totale dikte	550 µm

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Hardheid	hard	• Diktecategorie	500
• Color of logo	groen		

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=72328>