




tesa Softprint® 53417

Product Informatie



Plaatmontagetape voor fotopolymeerplaten in flexodruk

Product Omschrijving

Dubbelzijdige foamtape

Het zachte schuim maakt dit de ideale oplossing voor zeefdruk en lijnwerk.

Schuimeigenschappen

- Lage diktetolerantie
- Langdurige, constante herstelkenmerken

Kleefeigenschappen

- Oppervlakte-eigenschappen met een lage kleefkracht
- Betrouwbare plaatverlijming met uitstekende weerstand tegen het omhoogkomen van randen
- Uitstekende tapehechting richting cilinder/sleevezijde
- Oplosmiddelbestendigheid

Aanvullende eigenschappen

- Compenserend productontwerp voor veeleisende sleeve-/cilinderoppervlakken.
- PP-liner met structuur
- Kleur geeft de hardheid van het schuim aan

Toepassing

Montage van 1,14 mm (0,45") en 1,70 mm (0,067") flexografische drukplaten op stalen/aluminium/PU cilinders en sleeves.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| • Type voering | PP | • Totale dikte | 430 µm |
| • Drager | PE Schuim / folie versterkt | • Kleur | rood |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------|------|------------|-------|
| • Color of logo | rood | • Hardheid | zacht |
| • Diktecategorie | 380 | | |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53417>



tesa Softprint[®] 53417

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=53417>