




tesa® 4926

Product Informatie



250 µm dubbelzijdige transparante filmische tape

Product Omschrijving

tesa® 4926 is een transparante, dubbelzijdige zelfklevende tape bestaande uit een 50 µm PET-foliedrager en een klevende acrylkleefstof.

Toepassing

- *Lensmontage in mobiele telefoons
- *Antennemontage

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Type voering	film	• Totale dikte	250 µm
• Gewicht voering	82 g/m ²	• Kleur	transparant
• Drager	PET-folie	• Dikte van voering	71 µm
• Type kleefmassa	tackified acryl	• Kleur voering	bruin

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	60 %	• Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C	goed
• Rekkracht	73 N/cm	• Temperatuurbestendigheid korte termijn	200 °C
• Bestand tegen weekmakers	goed	• Temperatuurbestendigheid lange termijn	100 °C
• Bestendigheid tegen chemicaliën	goed	• Verouderingsbestendigheid (uv)	zeer goed
• Hechting	goed	• Vochtbestendigheid	zeer goed
• Statische schuifbestendigheid bij 23 graden C	goed		

Hechting aan waarden

• ABS (direct)	11.8 N/cm	• PE (direct)	5.1 N/cm
• ABS (na 14 dagen)	14.1 N/cm	• PE (na 14 dagen)	7.5 N/cm
• PC (direct)	14.6 N/cm	• staal (direct)	13.8 N/cm
• PC (na 14 dagen)	17 N/cm	• staal (na 14 dagen)	16.2 N/cm



tesa[®] 4926

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04926>