



tesa® Uchwyt na papier toaletowy Smooz



Informacja O Produkcie

BNR 40314

Opis produktu

Prosty i dobrze zaprojektowany, samoprzylepny uchwyt na papier toaletowy tesa® Smooz można łatwo i niezawodnie przymocować do ściany. Montaż nie wymaga użycia wiertarki, a więc nie powoduje żadnych uszkodzeń powierzchni. Ten nowoczesny, nierdzewny uchwyt można w dowolnym momencie zdemonstrować nie pozostawiając śladów.

Cechy

- Uchwyt na papier toaletowy z technologią tesa® Power.Kit (samoprzylepne rozwiązanie montażowe typu all-in-one)
- Chromowane, zaokrąglony kształt, okrągła płytka mocująca do ściany
- Trwałe mocowanie, wodoodporność, gwarantowana nierdzewność
- Do mocowania na podłożu z płytek, metalu, kamienia naturalnego, marmuru, betonu, drewna, szkła i wielu różnych tworzyw sztucznych
- Nie nadaje się do mocowania na tapecie, tynku ani na innych powierzchniach zapobiegających przywieraniu
- Łatwy demontaż bez pozostawienia śladów
- Proste mocowanie, bez użycia wiertarki
- Wymiary: 100 mm x 140 mm x 50 mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | Silane modified polymer | • Max. siła łączenia | 6 Kg |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Design series | tesa® SMOOZ | • Shape of wall piece | Runda |
| • Lid | Bez powiek | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • Materiał | Chromowany metal | • Wielokrotnego użytku | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | | |



tesa® Uchwyt na papier toaletowy Smooz

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=40314>