



tesapack® Taśma pakowa Basic

Informacja Produkcie

BNR 58570, 58571, 58572, 58573, 58574, 58575, 58576, 58577, 58578

Opis produktu

Dzięki taśmie pakowej tesa® Basic zaklejanie pudełek i kartonów to nic trudnego. Taśma łatwo się odwija, nie zawiera rozpuszczalników, jest odporna na działanie promieni UV i na starzenie. Możesz zatem mieć pewność, że dobrze się przyklei i zabezpieczy na długi czas paczkę wysyłaną do przyjaciela czy przesyłkę zwracaną do sklepu internetowego.

Cechy

- Wymiary: 66 m:50 mm / 50 m:45 mm / 40 m:45 mm
- Bez rozpuszczalników
- Odporność na działanie promieni UV i na starzenie
- Łatwość odwijania

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | BOPP | • grubość całkowita | 41 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl na bazie wody | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------------------|
| • odporność na rozciąganie | 38 N/cm | • Odporność na rozdarcie | tak |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • odporność na starzenie (uv) | tak |
| • Ciche odwijanie | nie | • Odpowiednie powierzchnie | Karton |
| • Hand tearability | nie | • Siła klejenia | Niska przyczepność |

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.