



tesa® Taśma naprawcza Perfect

Informacja Produkcie

BNR 36341, 56339, 56341, 56342, 56343, 56344

Opis produktu

Najwyższej jakości tkaninowa taśma naprawcza tesa® extra Power Perfect jest przeznaczona do wymagających zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Cechy

- Do wszystkich zastosowań takich jak prace rękodzielnicze, DIY, mocowanie, łączenie, wzmacnianie, znakowanie i wiele innych zastosowań
- Najwyższa i doskonała przyczepność, także na nierównych i tłustych powierzchniach
- Długotrwała wytrzymałość i długoterminowe efekty
- Odporność na czynniki atmosferyczne, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Odporność na przedarcia, lecz do ręcznego urywania
- Można po niej pisać
- Dostępna w szerokiej gamie kolorów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | tkanina pokryta akrylem | • grubość całkowita | 310 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------|
| • odporność na rozciąganie | 100 N/cm | • Bez rozpuszczalników | tak |
| • Siła klejenia | Bardzo wysoka przyczepność | • Odporność na rozdarcie | tak |
| • odporność na starzenie (uv) | tak | • odporność termiczna | tak |
| • Hand tearability | tak | • Rozciągliwość | 13 % |
| • odporność na wilgoć | tak | • Odporność na promieniowanie UV | tak |
| • Odporność na oleje i smary | tak | • wodoodporność | tak |
| • Ozone resistance | tak | • Wodoodporność | tak |
| • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak | • Możliwość pisania | tak |



tesa® Taśma naprawcza Perfect

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=36341>