



tesa® Roller Klej w taśmie usuwalny jednorazowy ecoLogo®



Informacja Produkcie

BNR 59190, 59191

Cechy

- Klej w taśmie tesa ecoLogo wielokrotnego użytku
- Wykonany w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu
- Nie zawiera rozpuszczalników czyste, szybkie i trwałe klejenie
- Do klejenia papieru, kartonu, fotografii, plastiku, szkła
- Żółty odcień wskazuje miejsce nałożenia kleju
- Nośnik odporny na rozdarcie (folia PET)
- Długość taśmy: 8,5m
- Szerokość taśmy: 8,4mm

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | |
|--|---------------------------|-------|
| • Całkowita zawartość materiałów 100 %
wytworzonych zgodnie z
zasadami zrównoważonego
rozwoju
Pochodzący z recyklingu | • typ substancji klejącej | akryl |
|--|---------------------------|-------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Szkło, Karton, papier |
| • Materiał | PS (polistyren) z
recyklingu | • usuwanie bez pozostawiania
śladów | tak |
| • Odpowiedni dla osób prawo- i/
lub leworęcznych | Dla osób prawo i
leworęcznych | • Wielokrotnego użytku | nie |



tesa® Roller Klej w taśmie usuwalny jednorazowy ecoLogo®

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59190>