



tesa® Taśma naprawcza Duct, uniwersalna



Informacja O Produkcie

BNR 56338, 56348, 56388, 56389, 56396, 56490

Opis produktu

Uniwersalna taśma materiałowa tesa® extra Power wyróżnia się wyjątkową siłą łączenia. Idealna do rękodziela, napraw, mocowania, łączenia, znakowania, itp.

Cechy

- Do prac rękodzielniczych, napraw, mocowań, łączenia, wzmacniania, znakowania i wielu innych zastosowań
- Do codziennych nieskomplikowanych zastosowań oraz do szybkich i łatwych napraw
- Bardzo dobra przyczepność do wszystkich rodzajów powierzchni
- Odporność na czynniki atmosferyczne, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do ręcznego urywania
- Nie zawiera rozpuszczalników

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | folia PE z włóknem PET | • grubość całkowita | 215 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| • odporność termiczna | tak | • odporność na wilgoć | tak |
| • odporność na rozciąganie | 100 N/cm | • Odpowiednie powierzchnie | Gładkie drewno,
Płytki ceramiczne,
Większość tworzyw sztucznych, Szkło,
Metal |
| • Bez rozpuszczalników | tak | | |
| • Hand tearability | tak | • Ozone resistance | tak |
| • Możliwość pisania | nie | • Rozciągliwość | 19 % |
| • Odporność na oleje i smary | tak | • Siła klejenia | Wysoka przyczepność |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Odporność na rozdarcie | tak | • Wodoodporność | tak |
| • odporność na starzenie (uv) | tak | • wodoodporność | tak |



tesa® Taśma naprawcza Duct, uniwersalna

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyslniej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=56338>