



tesa® Klej w taśmie trwały ecoLogo®, jednorazowy



Informacja Produkcie

BNR 59090, 59171

Opis produktu

Klej w taśmie tesa® ecoLogo® do trwałego klejenia i jednorazowego użytku, to wygodne rozwiązanie o precyzyjnej, trwałej i niezawodnej przyczepności.

Cechy

- Obudowa wykonana w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
- Mocna przyczepność
- Estetyczne, szybkie i trwałe łączenie
- Do papieru, tektury i zdjęć
- Czerwony odcień kleju wskazujący miejsce nałożenia substancji klejącej
- Odporny na rozdarcie nośnik (PET)
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Długość taśmy: 8,5 m
- Szerokość taśmy: 8,4 m

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---|-------|---------------------------|-------|
| • Całkowita zawartość materiałów
wytworzonych zgodnie z
zasadami zrównoważonego
rozwoju
Pochodzący z recyklingu | 100 % | • typ substancji klejącej | akryl |
|---|-------|---------------------------|-------|

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odpowiednie powierzchnie | Szkło, Karton, papier |
| • Materiał | PS (polistyren) z
recyklingu | • usuwanie bez pozostawiania
śladów | nie |
| • Odpowiedni dla osób prawo- i/
lub leworęcznych | Dla osób prawo i
leworęcznych | • Wielokrotnego użytku | nie |



tesa® Klej w taśmie trwały ecoLogo®, jednorazowy

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59090>