



tesa® Powerstrips Wodoodporne haczyki metalowe małe



Informacja O Produkcie

BNR 59777

Cechy

- Łatwy w montażu - bez wiercenia, wkrętów lub gwoździ
- Możliwość powieszenia przedmiotów o wadze do 1kg
- Zdejmowany bez śladu dzięki technologii Powerstrips Waterproof
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Nadaje się do płytek, szkła itp. i wilgotnych pomieszczeń - montaż nawet bezpośrednio pod prysznicem *
- Specjalnie opracowany dla mokrych powierzchni (np. Prysznic, wanna itp.)
- Hak wielokrotnego użytku z wodoodpornymi plastrami tesa Powerstrips
- Nie nadaje się do stosowania na styropianie, materiale spienionym, powierzchniach z powłoką antyadhezyjną, materiałach porowatych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|------|
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | • Max. siła łączenia | 1 Kg |
| • Kształt haczyka | Prostokątny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| • odporność termiczna | tak | • Odporność na oleje i smary | nie |
| • Bez rozpuszczalników | tak | • Odporność na promieniowanie UV | nie |
| • Hazard material | tak | • Ozone resistance | nie |
| • Materiał | Stal nierdzewna | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak |
| • odporność na chemikalia | nie | • Wielokrotnego użytku | tak |



tesa® Powerstrips Wodoodporne haczyki metalowe małe

Informacja O Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=59777>