



# tesa® extra Power Taśma naprawcza Eco

## Informacja Produkcie

BNR 56430, 56431, 56432

## Opis produktu

Gdy potrzebujesz taśmy materiałowej o znakomitej odporności na przedarcie i dużej trwałości, taśma tesa® extra Power Eco stanowi wybór przyjazny dla środowiska.

## Cechy

- Do prac rękoźmielniczych, napraw, mocowań, łaczenia, wzmacniania, znakowania i wielu innych zastosowań
- Odporna na przedarcia, lecz do ręcznego urywania
- Można po niej pisać
- Dostępna w kolorze czarnym, szarym i białym

Przyjazna dla środowiska:

- Naturalne i trwałe włókna
- W 64% z materiałów pochodzenia ekologicznego
- Masa klejąca z naturalnego kauczuku, niezawierająca rozpuszczalników

Opakowanie:

- W 80% z kartonu pochodzącego z recyklingu

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                         |                     |        |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | tkanina pokryta akrylem | • grubość całkowita | 280 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk naturalny       |                     |        |



# tesa<sup>®</sup> extra Power Taśma naprawcza Eco

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

|                                  |         |                                     |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • odporność termiczna            | tak     | • odporność na wilgoć               | tak                                                                                                                       |
| • odporność na rozciąganie       | 70 N/cm | • Odpowiednie powierzchnie          | Gładkie drewno,<br>Płytki ceramiczne,<br>Cegła, Szkło, Szkło<br>akrylowe, Karton,<br>Gips, papier, Metal,<br>Stal, Kamień |
| • Bez rozpuszczalników           | tak     |                                     |                                                                                                                           |
| • Hand tearability               | tak     |                                     |                                                                                                                           |
| • Możliwość pisania              | tak     |                                     |                                                                                                                           |
| • Odporność na oleje i smary     | nie     |                                     |                                                                                                                           |
| • Odporność na promieniowanie UV | tak     | • Ozone resistance                  | tak                                                                                                                       |
| • Odporność na rozdarcie         | tak     | • Rozciągliwość                     | 9 %                                                                                                                       |
| • odporność na starzenie (uv)    | tak     | • Siła klejenia                     | Wysoka przyczepność                                                                                                       |
|                                  |         | • usuwanie bez pozostawiania śladów | tak                                                                                                                       |
|                                  |         | • Wodoodporność                     | nie                                                                                                                       |
|                                  |         | • wodoodporność                     | tak                                                                                                                       |

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domysłnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.